CRIVAL AGRO

CP055

C.A 30.257



Cor
Preto

Marcação
No Cabedal

Numeração
34 ao 46

Altura do cano
130 mm

Peso por pé do calçado
0,340kg

Todas as medidas são baseadas nos **calçados com a numeração 40**, podendo ter variação nos outros números.

EPI – EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL ENQUADRADO COMO:

Calçado para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra agentes abrasivos e escoriantes.

LAUDO TÉCNICO

E - Calçado com absorção de energia na área do calcanhar.

FO - Calçado com solado resistente ao óleo combustível.

SRA - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente).

DESCRIÇÃO

Calçado ocupacional desenho tipo botina, confeccionado em couro nobuck, com fechamento em elástico, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema Strobel, com biqueira de PVC, solado de poliuretano bidensidade injetado direto ao cabedal.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CABEDAL

Confeccionado em couro nobuck, com fechamento em elástico tela e forração em tecido não tecido.

PALMILHA

EVA revestida com tecido não tecido, espessura 2 mm, costurada ao cabedal pelos sistema Strobel.

SOLADO

Constituído em poliuretano (PU), bidensidade injetado diretamente ao cabedal, sendo a primeira camada menos densa, que proporcionamais conforto ao usuário e a segunda camada (contato com o solo – chamada casquinha) com densidade maior, o que propicia maior proteção e durabilidade.

BIQUEIRA

De Polipropileno com espessura de 1,80 mm.

ACESSÓRIOS

Palmilha de conforto em EVA revestida com tecido de poliéster 4 mm.

EMBALAGENS

INDIVIDUAL
Embalagem plástica Crival Plus com dimensões de 290 mm x 440 mm

COLETIVA
Caixa de papelão com dimensões de 600 x 300 x 535 mm, com capacidade de 20 pares.

CRIVAL
CALÇADOS DE SEGURANÇA

SEGMENTOS: INDÚSTRIA · SERVIÇOS NO AGRO · AGROPECUÁRIA